

GI400

Baxtran

Indicador GI400i LED INOX

Indicador de peso versátil, compacto y ligero



PCS



CHECK



RS232



RS232



230 V



IP54



IP65



IP68



VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:



- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos



Vista posterior GI400i IP65

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, Total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).



Dimensiones (mm)



GI400i IP68

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210030	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3
210135	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3
210031	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3
210140	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	2,3
Accesorios			
Código #	Descripción accesorios		
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		
220002	Salida RS485 /422		
220003	Placa salida analógica 4/20mA		
220004	Placa adicional 4/E E/S relés		
220005	Placa comunicación- Ethernet		
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD		

* IP68 en desarrollo

** 220003 | 220004 | 220005 | elegir máximo 2 opcionales siempre que uno de los dos sea Ethernet

*** La opción Batería Interna no puede escogerse con opcionales: 220003 | 220004 | 220005 o en dispositivos con input 12V DC