

Básculas MONOCELULAS con indicador GI400 LCD

PARA ENTORNOS DE EXTREMA
HUMEDAD Y EXPOSICIÓN
DIRECTA AL AGUA



Báscula monocélula Indicador LCD

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + columna + indicador GI400i LCD IP68.
- Válida para metrología legal.
- Célula de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Indicador en acero inoxidable, modelo GI400i LCD.
- Protección IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 40 mm de altura.
- Soporte mural inclinable incluido.
- Fuente de alimentación 230Vac.
- 2 salidas RS232 incluidas de serie.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos



Pies regulables



Célula en acero inoxidable IP68

Dimensiones (mm)	h (min.)	h (max.)
305 x 335	127	140
420 x 550	140	155
500 x 650	185	195

BÁSCULAS TRG

#Código	Descripción	Capacidad (kg)	Precisión		Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones de la balanza (mm)	VERIFICADA # Código
			(g)	M(g)			
261214	TRG en acero inoxidable con indicador digital LCD	30	5	10	305 x 335	305 x 335 x 507	261220 M
261215	TRG en acero inoxidable con indicador digital LCD	60	10	20	305 x 335	305 x 335 x 507	261221 M
261216	TRG en acero inoxidable con indicador digital LCD	60	10	20	420 x 550	420 x 550 x 910	261222 M
261217	TRG en acero inoxidable con indicador digital LCD	150	20	50	420 x 550	420 x 550 x 910	261223 M
261218	TRG en acero inoxidable con indicador digital LCD	150	20	50	500 x 650	500 x 650 x 910	261224 M
261219	TRG en acero inoxidable con indicador digital LCD	300	50	100	500 x 650	500 x 650 x 910	261225 M