

Resistencia máxima y cómodo mantenimiento

- Plataforma muy resistente con recubrimiento epoxy de dos capas.
- Con sensores de carga Clase C3 y protección IP67.
- Indicador de pesada K3 de serie.
 - Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
 - Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.
 - Con 8 modelos de indicadores opcionales.




Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
- GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.



Fácil mantenimiento

El acceso superior a la caja suma de ajuste y a los sensores tipo C3 facilita el mantenimiento del equipo.



Resistente

La superficie superior de 6 mm le aporta una gran resistencia para uso intensivo.



Facilidad de uso

Con su rampa larga de doble ángulo RL, adecuada para subir palets pesados con menos esfuerzo.



Práctica

Con su rampa RM, adecuada para subir palets con transpaletas manuales.

| Modelo | K3XLion 1210-1,5T | K3XLion 1210-3T | K3XLion 1210-5T | K3XLion 1212-1,5T | K3XLion 1212-3T | K3XLion 1212-5T | K3XLion 1512-1,5T | K3XLion 1512-3T | K3XLion 1512-5T | K3XLion 1515-1,5T | K3XLion 1515-3T | K3XLion 1515-5T | K3XLion 2015-1,5T | K3XLion 2015-3T | K3XLion 2015-5T |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Referencia | 70025 | 70026 | 71212 | 70027 | 70028 | 71203 | 70029 | 70021 | 71204 | 70030 | 70020 | 71205 | 70031 | 70032 | 71206 |
| Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg |
| Resolución | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | LCD retroiluminado | | | | | | | | | | | | | | |
| Avisador acústico | Sí | | | | | | | | | | | | | | |
| Conectividad | RS 232-C, Wireless (opcional) | | | | | | | | | | | | | | |
| Velocidad transmisión | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | | | | | | | | | | | | | | |
| Número bits y paridad | 8 Bits, sin paridad, 1 bit stop | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | | | | | | | | | | | | | | |
| Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura de trabajo | +5°C / +35°C | | | | | | | | | | | | | | |
| Grosor chapa | 6 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | | | | | | | | | | | | | | |
| Células de carga | 4 células H8C Rebel | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja suma | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | | | 1200 x 1200 | | | 1500 x 1200 | | | 1500 x 1500 | | | 2000 x 1500 | | |
| Altura mínima | 106 | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura máxima | 131 | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso neto plataforma (kg) | 115 | | | 130 | | | 153 | | | 186 | | | 246 | | |
| Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | | | 1210 x 1210 x 150 | | | 1510 x 1210 x 150 | | | 1510 x 1510 x 150 | | | 2010 x 1510 x 150 | | |
| Peso total con embalaje (kg) | 135 | | | 150 | | | 173 | | | 206 | | | 266 | | |
| PVP (€) | --- | | | --- | | | --- | | | --- | | | --- | | |

Dimensiones exteriores (mm)

