ADA

Baxtran

Balanza de precisión

Balanza de precisión con protector de cristal transparente

PCS | CHECK | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

Nuevo

CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Pesada inferior
- Plato en acero inoxidable.
- Cabina cortavientos con más espacio para muestras.
- Dimensiones del plato de pesaje: 115 mm
- Balanza con notificación acústica (buzzer).
- Temperatura de funcionamiento: +10ºC +30ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAc 50/60Hz.
- Unidades de medida: gramos, onzas, quilates y pennyweight.
- Salida RS232.
- Sistema de pesaje con célula de carga.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Peso objetivo (CHKW)



Dimensiones (mm)

Balanza analítica	261361	261362	261363
Rango de temperatura de funcionamento	+10ºC a +30ºC		
Tipo de batería	no batería		
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz		
Tipo de cabina	cabina corta vientos		
Pesada inferior	no		
Impresora	externa		
Normativa CE	sí		
Tipo de calibración	externa	externa	externa
Auto calibraje	no	no	no
Masa de calibración (g)	F1	F1	F1
Clase	II	II	II
RS232	DB9 hembra		
Medidas (mm)	230x310x330		
Peso neto (kg)	4		

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€	Certificaciones ENAC Código #	Certificaciones ENAC €
261361	220	0,001	Ø115	440x330x400	6		901011	
261362	420	0,001	Ø115	440x330x400	6		901011	
261363	620	0,001	Ø115	440x330x400	6		901011	