

Báscula de 4 células



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.
- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado / encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C + 40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario/ Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación (Sólo fuera de metrología legal)
- Totalización (sólo fuera de metrología legal)
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara



Indicador BR16

Nuevo




Rampa de acceso



Placas de anclaje



Columna de acero pintada



Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€	Certificaciones			
							Homologación M		ENAC	
							Código #	€	Código #	€
261321	1500	500	1200x1000	1210x1100x150	76+2		900021		900003	
261322	3000	1000	1200x1000	+360x220x160	76+2		900022		900004	
261323	1500	500	1200x1200	1210x1210x150	88+2		900021		900003	
261324	3000	1000	1200x1200	+360x220x160	88+2		900022		900004	
261325	1500	500	1500x1200	1510x1210x150	107+2		900021		900003	
261326	3000	1000	1500x1200	+360x220x160	107+2		900022		900004	
261327	1500	500	1500x1500	1510x1510x150	127+2		900021		900003	
261328	3000	1000	1500x1500	+360x220x160	127+2		900022		900004	

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	€
270165	Placas de anclaje (precio unitario)	
910047	Rampa de acceso 1200 mm	
910048	Rampa de acceso 1500 mm	
910134	Columna de acero pintado (suelo)	
NFZ232	Salida RS232	