

Báscula veterinaria

















CARACTERÍSTICAS:


- Plataforma de 4 células de carga de reducidas dimensiones con indicador.
- Ideal para el pesaje de animales vivos y paquetería.
- · Células en aluminio.
- Estructura en chapa de acero pintado.
- · Plato en acero lacado.
- · Pies regulables en altura.
- Indicador en ABS, modelo IB10-S.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- · Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- · Gravedad configurable.
- · Unidades: g/Kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher




| Dimensiones (mm) | a | b | Peso |
|------------------|-----|-----|------|
| 305x315 | 305 | 315 | 4 |
| 550x550 | 550 | 550 | 15 |
| 950x500 | 950 | 500 | 19 |



| | | | | | | | Oci tilicaciones |
|----------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| Código # | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Dimensiones plato (mm) | Dimensiones embalaje (mm) | Peso embalaje (kg) | € | ENAC Código # € |
| 261351 | 15 | 5 | 305x315 | 370x365x145 | 5 | | 900001 |
| 261352 | 35 | 10 | 305x315 | 370x365x145 | 5 | | 900001 |
| 261353 | 60 | 20 | 305x315 | 370x365x145 | 5 | | 900001 |
| 261354 | 150 | 50 | 305x315 | 370x365x145 | 5 | | 900002 |
| 261355 | 300 | 100 | 305x315 | 370x365x145 | 5 | | 900002 |
| 261356 | 60 | 20 | 550x550 | 670x600x85 | 16 | | 900001 |
| 261357 | 150 | 20 | 550x550 | 670x600x85 | 16 | | 900002 |
| 261358 | 300 | 20 | 550x550 | 670x600x85 | 16 | | 900002 |
| 261359 | 150 | 50 | 950x500 | 1015x565x85 | 20 | | 900002 |
| 261360 | 300 | 100 | 950x500 | 1015x565x85 | 20 | | 900002 |
| | | | | Accesorios | | | |

| Coulyo # | מבפטווףטוטוו מכטבפטווטפ |
|----------|---|
| 270009 | Goma antideslizante de dimensiones 950x500x70mm |





Certificaciones