



Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno y aprobación de homologación [M]

Características

- **Sistema de manejo confortable:** Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
- **Ajuste automático interno** temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- **Indicación de capacidad:** Una banda luminosa ascendente indica el margen de pesaje aún disponible
- **Interface de datos USB** para transferir los datos de pesaje al ordenador, la impresora, las memorias USB etc.
- **Parabrisas** de serie en los modelos EWJ 300-3, EWJ 600-2SM, EWJ 600-2M, espacio de pesaje A×P×A 145×160×80 mm
- **KERN EWJ 300-3H: Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas correderas** para un cómodo acceso al material de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A 175×155×217 mm

- **Capota protectora de trabajo** incluida en el alcance de suministro


Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 16,5 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable
  - A Ø 80 mm
  - B Ø 135 mm, véase foto grande
  - C A×P 155×145 mm
- Dimensiones totales, sin parabrisas A×P×A 220×315×90 mm
- Temperatura ambiente admisible KERN EWJ: 15 °C/35 °C KERN EWJ-M: 15 °C/30 °C

Accesorios

- **Capota protectora**, volumen de suministro: 5 unidades, KERN EWJ-A04S05.
- **Uso con acumulador interno**, tiempo de funcionamiento hasta 15 h, tiempo de carga aprox. 4 h, KERN KFB-A01.
- **Juego de interfaz USB** para el intercambio bidireccional de datos entre la balanza/ el determinador de humedad con el ordenador. Alcance de suministro: cable USB, driver, Software BalanceConnection, KERN DBS-A02.
- **Adaptador RS-232/WIFI** para la conexión inalámbrica en redes y aparatos compatibles con WIFI, como tabletas, ordenadores portátiles o teléfonos inteligentes (smartphones), KERN YKI-03.
- **Adaptador RS-232/Ethernet** para la conexión a una red Ethernet basada en IP, KERN YKI-01.
- Más detalles, Impresoras correspondientes y muchos otros accesorios véase en *Accesorios*

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



| Modelo                                                                                                                                                                                                                             | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Valor de verificación [e] g | Carga mín. [Min] g | Linealidad g | Plato de pesaje | Opciones     |   |                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---|----------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |                             |                    |              |                 | Homologación |   | Cert. de calibración |   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |                             |                    |              |                 | M II KERN    | € | DKD KERN             | € |
| KERN                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |                             |                    |              |                 |              |   |                      |   |
| EWJ 300-3                                                                                                                                                                                                                          | 300                     | 0,001         | -                           | -                  | ± 0,005      | A               | -            | - |                      |   |
| EWJ 300-3H                                                                                                                                                                                                                         | 300                     | 0,001         | -                           | -                  | ± 0,005      | A               | -            | - |                      |   |
| EWJ 3000-2                                                                                                                                                                                                                         | 3000                    | 0,01          | -                           | -                  | ± 0,05       | B               | -            | - |                      |   |
| Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal. |                         |               |                             |                    |              |                 |              |   |                      |   |
| EWJ 600-2SM                                                                                                                                                                                                                        | 600                     | 0,01          | 0,1                         | 0,5                | ± 0,03       | B               |              |   |                      |   |
| EWJ 600-2M                                                                                                                                                                                                                         | 600                     | 0,01          | 0,1                         | 0,5                | ± 0,03       | B               |              |   |                      |   |
| EWJ 6000-1SM                                                                                                                                                                                                                       | 6000                    | 0,1           | 1                           | 5                  | ± 0,3        | C               |              |   |                      |   |
| EWJ 6000-1M                                                                                                                                                                                                                        | 6000                    | 0,1           | 1                           | 5                  | ± 0,3        | C               |              |   |                      |   |