

IP69K

Clase de protección

IP69K fácil de lavar con agua a presión o vapor

Gran display de muy buena lectura con cifras de 27 mm

Batería interna de hasta 2.500 horas de autonomía

Plato de acero inoxidable



¡Pesa allí donde mas agua hay!

En ambientes donde se utiliza agua a presión o vapor para la limpieza, el modelo **FW500** es la elección correcta. La protección IP69K (certificada) evita la filtración de agua o polvo. La larga duración de las pilas y su diseño compacto son las cualidades necesarias para añadir movilidad entre sus virtudes.

Protección IP 69 K – ¿Que hay detras de esto?

El grado de protección a las filtraciones de humedad y polvo de una carcasa, por ejemplo, esta dado por el número IP, según DIN EN 60529. Cuanto mayor es el número, superior es la protección.

El modelo FW500 tiene la protección **IP69K**
Clase de protección

La cifra "6" es el grado de protección a filtraciones de cuerpos extraños (de 0 a 6). La cifra "9K" indica el grado de protección a la humedad (de 0 a 9K).

Esto significa que con el plato de acero inoxidable montado, el modelo FW-500 puede estar en ambientes de limpieza con agua a presión o vapor.

Breve resumen de los tipos de protección para filtraciones de humedad:

| | |
|-------|---|
| IPx5 | ... chorros de agua en cualquier dirección |
| IPx6 | ... chorros de agua fuertes bajo agua |
| IPx7 | ... sumersión temporal |
| IPx8 | ... sumersión prolongada |
| IPx9K | ... humedad de agua a presión o vapor 80-100 bar según DIN 40050 cap. 9 |

Importante: cada una de las protecciones indicadas con las cifras "7", "8", "...9" son independientes y corresponden a pruebas diferentes realizadas en cada caso.



En modo pilas, el modelo FW500 puede ser utilizado hasta 63 semanas – en lugar de batería – con un solo display. El cable a red eléctrica es opcional.



Para su uso comercial / ventas, con segundo display (lado cliente).

FW500 → homologado → Protección IP 69K para el uso en ambientes húmedos
→ balanza compacta liviana y móvil para utilizar en distintos ambientes → plato combado de acero inoxidable → gran display LCD con cifras de 27 mm → función peso promedio para pesar animales
→ Suministro eléctrico de pilas o cable a red eléctrica (opcional) → batería de hasta 2500 horas de autonomía → 2do display-lado cliente- opcional → apagado automático en modo pilas para ahorro de energía → capacidades standar multirango

opciones → 2do display-lado cliente – para su uso en ventas → cable conexión a red eléctrica
→ Cable conexión a encendedor de automóvil

| Código del Producto | Tipo de protección | Medidas de plataforma (LxW) | Medidas (LxWxH) | Capacidad | División | R |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---|
| FW5-6 | IP69K | 247×212 mm | 266×303×109 mm | 3/6 kg | 1/2 g | |
| FW5-15 | IP69K | 247×212 mm | 266×303×109 mm | 6/15 kg | 2/5 g | |
| FW5-30 | IP69K | 247×212 mm | 266×303×109 mm | 15/30 kg | 5/10 g | |

Accesorios

Cable a red eléctrica
– en lugar de batería –
FW5-PA

Cable conexión a encendedor de automóvil 12V-24V
FW5-KNT-GB

Opciones de fábrica

2do. Display
FW5R

Verificación de fábrica

Verificación multirango
FW5-EICH