Baxtran BMR

3 VERSIONES plataforma monocélula

PARA MÚLTIPLES SOLUCIONES



V1 BMR

Estructura de acero pintado con protección de célula de carga IP65. Resistente, precisa y con gran diversidad de utilidades en que el entorno lo exija.

V2 BMR

Estructura de acero inoxidable con protección de célula de carga IP65, con refuerzo de goma para obtener la estanqueidad de IP68. Ideal para entornos exigentes que permitan la limpieza y aseguran la fiabilidad.

V3 BMR

Estructura de acero inoxidable con protección de célula de carga IP68. Diseñada para entornos de gran humedad y de exigencias de limpieza directa con agua. Solución en el sector pesquero y cárnico.

Plataforma monocélula

IP65 IP68 VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula.
- Válida para metrología legal.
- Célula de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Tres versiones disponibles:
  - V1. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - V2. Estructura en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
  - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68.
- Salida de 3 metros de cable incluido.



Dimensiones (mm)			
a	b	h (mín.)	h (máx.)
305	335	127	140
420	550	140	155
500	650	185	195

V1 IP65 Célula en aluminio.

V2 IP68 Célula en aluminio protegida por un conjunto de goma.

V3 IP68 Célula en acero inoxidable.

V1 Código #	261162		261163		261164		261165		261166		261167
V2 Código #	261168		261169		261170		261171		261172		261173
V3 Código #	261279		261280		261281		261282		261283		261284
Capacidad (kg)	30		60		60		150		150		300
Fracción (g)	10		20		20		50		50		100
Dimensiones (mm)	305 x 335				420 x 550				500 x 650		
Dimensiones embalaje (mm)	645 x 385 x 175				985 x 545 x 195				1075 x 615 x 195		
Peso embalaje (kg)	8,5				16,7				27,5		

Accesorios

Código #	Descripción
910159	Columna CI5 pintada 350 mm
910160	Columna CI6 inox 350 mm
910161	Columna CI7 pintada 650 mm
910162	Columna CI8 inox 650 mm