

Indicador válido para metrología legal

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230 Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar, Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto / Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 ítem 1, 400 ítem 2 y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de ítem 1 por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base

Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por ítem 1 y/o ítem 2 y/o fecha.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210119	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3
210136	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3
210120	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3
210141	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	2,3
210233	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54	370x230x125	2,3
210236	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3
210239	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP65	370x230x125	2,3

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio
220002	Salida RS485 /422
220003	Placa salida analógica 4/20mA
220004	Placa adicional 4/E E/S relés
220005	Placa comunicación- Ethernet
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD
220027	Placa comunicación - Wifi

* 220003 | 220004 | 220005, escoger máximo 2 (en caso de escoger 2, 1 de ellos deberá ser Ethernet). La opción Batería Interna no puede escogerse con opcionales: 220003, 220004, 220005 o en dispositivos con Input 12V DC. (1) Módulos USB y Wifi en fase de desarrollo (no disponibles).