

Plataforma de 4 células




CARACTERÍSTICAS:

- Barras pesadoras.
- Válido para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Se suministra por parejas.
- Chapa de 5mm de espesor.
- Versión en acero y acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.
- Caja suma en ABS, IP66.
- Células de carga OIML R-60 en acero niquelado para las barras en acero pintado, protección IP67.
- y células de carga OIML R-60 en acero inoxidable para las barras en acero inoxidable, protección IP68.
- Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector.



| Dimensiones (mm) | a | b | c |
|------------------|------|-----|-----|
| 800x105 | 800 | 105 | 120 |
| 1250x100 | 1250 | 100 | 115 |
| 1250x100 | 1250 | 100 | 115 |



| Código # | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Versión | Dimensiones (mm) | Dimensiones embalaje (mm) | Peso embalaje (kg) |
|----------|----------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 260200 | 600 | 200 | Acero pintado | 800x105 | 890x340x170 | 26 |
| 260201 | 1500 | 500 | Acero pintado | 800x105 | 890x340x170 | 26 |
| 260206 | 1500 | 500 | Acero pintado | 1250x100 | 1400x340x170 | 32 |
| 260208 | 3000 | 1000 | Acero pintado | 1250x100 | 1400x340x170 | 32 |
| 260210 | 1500 | 500 | Inoxidable | 1250x100 | 1400x340x170 | 32 |
| 260211 | 3000 | 1000 | Inoxidable | 1250x100 | 1400x340x170 | 32 |