TW-VW

Baxtran



Balanzas comerciales de rápida operativa, compactas y portátiles

Con plato extraíble en acero inoxidable de fácil limpieza. Incorpora blíster para mayor protección.
Dispositivo para tiendas de venta de productos no envasados como fruterías, panaderías, pastelerías o carnicerías.
Con aprobación CE y verificación de serie.
En las capacidades de 15/30 kg ahora también pueden escoger los modelos con salida RS232 para la conexión a su terminal de punto de venta (TPV).


Pantalla trasera TW


Salida RS232



Nivel de burbuja


Pies regulables


Blíster de protección

TW-VW

Baxtran



TW

Características TW-VW

- Balanza peso-precio-importe.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- 3 displays en el lado comprador/ 3 displays en el lado vendedor.
- 2 versiones: Sin columna (TW). Con columna (VW).
- Display LCD retro iluminado de 6 dígitos de 20mm de altura.
- Nivel burbuja.
- 10 PLU's directos.
- Temperatura de funcionamiento: de -10ºC a +40ºC.
- Batería interna recargable de 70 horas de duración.
- Alimentación 12Vdc 500mA con adaptador AC.
- Disponibles balanzas de capacidades de 15/30 kg con salida RS232 de serie (TW 15/30 232 y VW 15/30 232). Para las conexiones al TPV.
- Protocolos: TPV0 ($ Protocol), TPV 2A (Uniwell-ICL Protocol), TPV 2B (Uniwell-W Protocol), TPV 4 (Berkel Protocol), TPV 7 (Samsung Protocol), TEDC1 (CAS Protocol), TOLEDO Protocol, NCIECR AND NCIGEN Protocol, TEC Protocol, EASY Protocol, TISA cash register protocol(tisa) A, Protocol TISA with sending of stable weight(tisa_S), Protocol VD TISA(vd_tisa).



Funciones:

- Unidades seleccionables precio unitario kg o por 100g
- Zero
- Tara
- Auto borrado
- Auto apagado





Referencia	Columna	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
TW 6/15 M	No	6/15	2/5	300x230	450x375x230	5,2
TW 15/30 M	No	15/30	5/10	300x230	450x375x230	5,2
TW 15/30 232 M	No	15/30	5/10	300x230	450x375x230	5,2
VW 6/15 M	Si	6/15	2/5	300x230	580x395x230	5,8
VW 15/30 M	Si	15/30	5/10	300x230	580x395x230	5,8
VW 15/30 232 M	Si	15/30	5/10	300x230	580x395x230	5,8

Baxtran