serie **XBengal**



Plataforma de bajo perfil **XBengal.** Una fiera en su empresa.

- **Plataformas robustas con cuatro sensores de carga.**
- **Versión XBengal Plus con chapa extra gruesa.**
- **Cinco tamaños de plataforma.**
- **Células de carga de acero niquelado IP-67 Clase C3.**
- **Caja suma de ABS con protección IP-67.**
- **Capacidades 1500 y 3000 kg.**
- **Conexión con indicadores Gram**
- **Marco opcional para empotrar.**

Pies regulables

Los pies regulables permiten nivelar la plataforma aunque haya posibles irregularidades del suelo y garantizan la transmisión óptima de la fuerza a los sensores de carga.



Estructura de acero pintado epoxy

La plataforma XBengal está fabricada en acero pintado epoxy, muy resistente, la mejor opción para un uso intenso y diario.



Rampa de acceso opcional

XBengal y su rampa de acceso (opcional), de baja altura facilita el acceso a la plataforma y permite pesar de forma fácil con carretillas elevadoras manuales o eléctricas.

Utilizaciones principales

Las plataformas **XBengal** de bajo perfil se adaptan perfectamente a todo tipo de uso: producción, recepción, expedición de mercancía, preparación de pedidos, etc.

La serie XBengal dispone de dos versiones: **XBengal** con un grueso de chapa de acero lagrimado de 4/5mm, mientras que la **XBengal Plus** está dotada de una chapa de alta resistencia de 5/6mm de grosor, que le proporciona la máxima resistencia, ideal para el uso más exigente.

Ambas versiones (**XBengal/XBengal Plus**) se fabrican en cinco tamaños de plataforma: (1200x1000, 1200x1200, 1500x1200, 1500x1500, 2000x1500 mm) para adaptarse a sus necesidades.

Su resistente acabado en epoxy permite utilizarlas tanto en zonas secas como en zonas húmedas. Este acabado epoxy convierte la plataforma en una superficie impermeable fácil de limpiar, muy resistente a los ácidos, golpes, rayaduras y productos detergentes.

Dispone de cuatro células de carga en las esquinas que permiten un pesaje más preciso. Las células Gram H8C Rebel C3 disponen de protección IP-67 y aprobación OIML de clase C3; válidas para aplicaciones donde sea necesario el requisito de metrología legal.

La construcción de la estructura abierta facilita también el mantenimiento. Todo está diseñado para que la Serie XBengal se adapte a sus exigencias de higiene y limpieza.

La XBengal se puede conectar a todos los indicadores fabricados por GRAM PRECISION.

Marco integral opcional, disponible para todos los modelos.

Opciones disponibles

- Columna CS-1.
- Prolongación de cables a medida y standard.
- Rampas de acceso en acabado epoxy.
- Marco integral, disponible para todos los modelos (excepto para modelo XB-2015).
- Marco pletina.
- Soporte de pared en acero inoxidable.
- Indicador en metrología legal: K2, K2E, K2N, K2EN, K2P y K4i.
- Indicadores para un uso interno: K3, K3i, K1, K5i, IVP, IKP y SC2.
- Impresoras PR3/PR3W.
- Indicador repetidor remoto RD3/RD3W.

Características técnicas

Modelo	Referencia	Grosor chapa	Capacidad	Resolución	Dimensiones (mm)	Estructura	Células de carga	Caja suma	Altura mínima	Altura máxima	Peso neto total (kg)
XB - 1210 1.5	6720	4/5 mm	1500 kg	500 g	1200 x 1000	Acero pintado	H8C Rebel Clase C3	ABS IP-67	105mm	115mm	68
XB PLUS - 1210 1.5	60657	5/6 mm									83
XB - 1210 3	6721	4/5 mm	3000 kg	1000 g							68
XB PLUS - 1210 3	60546	5/6 mm									83
XB - 1212 1.5	6646	4/5 mm	1500 kg	500 g	1200 x 1200						78
XB PLUS - 1212 1.5	60742	5/6 mm									96
XB - 1212 3	6723	4/5 mm	3000 kg	1000 g							78
XB PLUS - 1212 3	60743	5/6 mm									96
XB - 1512 1.5	6563	4/5 mm	1500 kg	500 g	1500 x 1200						90
XB PLUS - 1512 1.5	60660	5/6 mm									117
XB - 1512 3	6564	4/5 mm	3000 kg	1000 g							90
XB PLUS - 1512 3	60548	5/6 mm									117
XB - 1515 1.5	6565	4/5 mm	1500 kg	500 g	1500 x 1500						105
XB PLUS - 1515 1.5	60664	5/6 mm									144
XB - 1515 3	6580	4/5 mm	3000 kg	1000 g							105
XB PLUS - 1515 3	60549	5/6 mm									144
XB - 2015 3	6594	4/5 mm			2000 x 1500						140
XB PLUS - 2015 3	60551	5/6 mm									190

Dimensiones exteriores (mm)